

## 安全データシート (SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

供給者の会社名称	: 中京化成工業株式会社	電話番号	: 0566-36-3690
住所	: 愛知県刈谷市今岡町西吹戸10番地1	FAX番号	: 0566-36-2816
担当部門	: 技術研究所	整理番号	: 005630
緊急連絡電話番号	: 0566-36-3693	作成・改訂	: 2023年 3月29日

化学品の名称(製品名) : MSEM-40H

推奨用途 : 水溶性離型剤

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

物理化学的危険性	: エアゾール	区分に該当しない
	: 引火性液体	区分に該当しない
健康に対する有害性	: 急性毒性(経口)	分類できない
	: 急性毒性(経皮)	分類できない
	: 急性毒性(吸入・気体)	区分に該当しない
	: 急性毒性(吸入・蒸気)	分類できない
	: 急性毒性(吸入・粉塵/ミスト)	分類できない
	: 皮膚腐食性・刺激性	分類できない
	: 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	分類できない
	: 呼吸器感作性	分類できない
	: 皮膚感作性	分類できない
	: 生殖細胞変異原性	分類できない
	: 発がん性	分類できない
	: 生殖毒性	分類できない
	: 特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
	: 特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
	: 誤えん有害性	分類できない
環境に対する有害性	: 水生環境有害性 短期(急性)	分類できない
	: 水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない
	: オゾン層への有害性	分類できない

## GHSラベル要素

絵表示又はシンボル : なし  
 注意喚起語 : なし  
 危険有害性情報 : なし  
 注意書き :  
 【安全対策】 なし  
 【応急措置】 なし  
 【保管】 なし  
 【廃棄】 なし

GHS分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急措置/保管/廃棄に関し充分な配慮を行なうこと。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 混合物		
化学名	: シリコーン化合物、高度精製油、界面活性剤、水		
成分及び濃度範囲	成分	濃度範囲 質量%	CAS番号
	シリコーン化合物	25~30	企業秘密
	高度精製油	1~5	企業秘密
	界面活性剤	5~10	企業秘密
	水	60~65	7732-18-5

## 4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合 : 付着または接触部を多量の水で洗い流す。汚染された衣服や靴は脱がせる。衣服に浸透したときは脱いでから洗う。洗った後外観に変化がある場合や刺激が残る場合には医師の手当てを受けること。

目に入った場合 : 大至急多量の水で上下のまぶたを持ち上げながら15分間以上洗う。その後医師の手当てを受けること。洗うのが遅かったり不十分であると視力低下や失明を生じるおそれがある。

飲み込んだ場合 : 内容物を吐かせてはならない。胃内部の薬品濃度を下げ体内吸収を遅らせるため、また粘膜を保護するため水や牛乳などを飲ませる。処置後直ちに医師の手当てを受けること。

## 予想される急性症状並びに

最も重要な徴候及び症状 : ・飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。

- ・目に入ると視力低下、失明を起こすおそれがある。
- ・皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。
- ・蒸気およびミストを吸入すると気分が悪くなることもある。

応急措置をする者の保護に

必要な注意事項：救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用すること。

医師に対する特別注意事項：現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：霧状の強化液、泡、粉末または炭酸ガス消火器が有効である。  
初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。  
大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
- 使ってはならない消火剤：現在のところ有用な情報なし。
- 火災時の特有の危険有害性：現在のところ有用な情報なし。
- 特有の消火方法：火元への燃焼源を絶つ。  
周囲の設備などに散水して冷却する。  
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 消火を行なう者の保護：消火作業の際には、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項：屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。  
作業の際には、必ず保護具を着用する。
- 保護具及び緊急時措置：直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
- 環境に対する注意事項：河川、下水道等に排出されないように注意する。  
海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
- 封じ込め及び浄化の方法  
及び機材：全ての着火源を速やかに取り除き漏えい個所の漏れを止める。  
危険地域より人を退避させる。危険地域の周辺には、ロープを張り、人の出入りを禁止する。  
少量の場合は、土砂、おがくず、ウエス等に吸収させ回収し、その後完全に拭き取る。  
大量の場合は、盛り土で囲い流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
- 二次災害の防止策：付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火用機材を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い： 技術的対策：皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。ミストが発生する場合呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。容器から取り出すときはポンプなどを使用すること。細管を用いて口で吸い上げてはならない。飲まない。ミストが発生する場合呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。容器は必ず密閉する。
- 安全取扱い注意事項：常温で取り扱うものとし、その際、水分、きょう雑物の混入に注意する。容器を転倒、落下させるなど衝撃を加えないこと。
- 接触回避：ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質、高温
- 保管： 適切な保管条件：直射日光を避け、換気の良い冷暗所で保管すること。ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避け
- 安全な容器包装材料：空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある。容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度：設定されていない。  
許容濃度：設定されていない。  
設備対策：ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。  
取扱場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
- 呼吸器の保護具：通常必要ではないが、必要に応じて防毒マスク（有機ガス用）を着用する。
- 手の保護具：長時間または繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する。
- 目の保護具：飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。
- 皮膚及び身体の保護具：長時間にわたり取扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する
- 衛生対策：濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態：液体  
色：乳白色  
臭い：ほとんどなし  
融点／凝固点：0℃（水として）  
沸点又は初留点及び沸点範囲：100℃（水として）

可燃性: なし  
 爆発下限及び爆発上限  
 /可燃範囲: なし  
 引火点: なし (100°C以上では水分が揮発するため測定不可)  
 自然発火点: データなし  
 分解温度: データなし  
 pH: 7.0 ± 1.0 (1%水溶液)  
 動粘性率: データなし  
 溶解度: 水に可溶  
 n-オクタノール/水分配係数: データなし  
 蒸気圧: 2.3 hPa (20°C) (水として)  
 密度及び/又は相対密度: 約 1.0 g/cm<sup>3</sup> (15°C)  
 相対ガス密度: データなし  
 粒子特性: データなし  
 その他のデータ: データなし

#### 10. 安定性及び反応性

安定性: 通常の状態では安定。  
 危険有害反応可能性: 強酸化剤、強過酸化剤との接触を避ける。  
 避けるべき条件: 高温  
 混触危険物質: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないように注意する。  
 危険有害な分解生成物: 燃焼の際には一酸化炭素等が発生する可能性がある。

#### 11. 有害性情報

急性毒性: データなし  
 皮膚腐食性、刺激性: データなし  
 眼に対する重篤な  
 損傷、刺激性: データなし  
 呼吸器感受性  
 又は皮膚感受性: データなし  
 生殖細胞変異原性: データなし  
 発がん性: データなし  
 生殖毒性: データなし  
 特定標的臓器毒性: データなし  
 (単回ばく露)  
 特定標的臓器毒性: データなし  
 (反復ばく露)  
 誤えん有害性: データなし

#### 12. 環境影響情報

生態毒性: データなし  
 残留性・分解性: データなし  
 生体蓄積性: データなし  
 土壤中の移動性: データなし  
 水生環境有害性 短期(急性): データなし  
 水生環境有害性 長期(慢性): データなし  
 オゾン層への有害性: 対象物質を含有しないため、分類できないとした。

#### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物: 内容物を使い切ってから、容器を廃棄すること。  
 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。  
 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体が  
 その処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。  
 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理  
 を委託する。

容器及び包装: 関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

#### 14. 輸送上の注意

##### 国際規制

国連番号: 該当なし  
 品名: 該当なし  
 国連分類: 該当なし  
 容器等級: 該当なし

##### 国内規制

下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載  
 方法により輸送する。  
 陸上: 消防法: 非危険物  
 容器表示: 一、数量

## 輸送の特定の

安全対策及び条件: 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。  
第1類及び第6類の危険物及び高压ガスと混載しない。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法: 名称等を表示すべき有害物  
政令番号 第168号 鉱油 1~5%  
名称等を通知すべき有害物  
政令番号 第168号 鉱油 1~5%  
有機溶剤中毒予防規則 該当なし  
施行令 別表第1 危険物 該当なし  
消防法: 非危険物

## 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律: 産業廃棄物規則(拡散・流出の禁止)  
毒物・劇物取締法: 該当なし  
化学物質管理促進法: 該当なし

## 16. その他の情報(引用文献等)

- ・日本規格協会 JIS Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
- ・同上 JIS Z 7252:2019「GHSに基づく化学品の分類方法」
- ・独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)「GHS関連情報」
- ・厚生労働省 職場のあんぜんサイト「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」

安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者提供されるものです。取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。